


GL200DX1X40

GL200 5,7W 280Lm 4000K 90° IP65



Semi-encastré de sol rond pour balisage.
 Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou quatre directions.
 Versions inox 316 pour les zones côtières.
 3m de câble H05RN-F fourni (diamètre 7mm).
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
 Tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000481
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	76 mm
Hauteur	72,5 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

GL200DX1X40

GL200 5,7W 280Lm 4000K 90° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	280 lm
Flux lumineux luminaire	10 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	1,75 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	5,7 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	70 mm

EMBALLAGE

Code EAN	5055351530954
----------	---------------

Effectuer un drainage efficace et installer une couche de graviers adaptés pour l'évacuation de l'eau. Les spots ne doivent pas être ins-

talles dans des creux ou renforcements afin qu'aucune eau stagnante

ne puisse rester en contact avec le luminaire (y compris dans le boîtier

d'encastrement). Mettre de la graisse sur les vis. Utiliser un câble

ouple caoutchouc type H05RN-F ou H07RN-F. Utiliser des boîtes de