


H2EXT1A

H2 PRO EXTREME CSP 5W 600Lm 40° DIM IP65



1

Spot encastré rond fixe 3 en 1.

WEB

2200K, 2700K ou 3000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

IP65 du dessus et du dessous.

Avec protection contre la corrosion et le brouillard salin, convient aux zones côtières.

Fixation par ressorts.

Ne nécessite pas de convertisseur.

Dimmable, compatible avec variateur début et fin de phase.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	4 ans
Durée de vie	L70B10 - 40.000h
Matière corps	Aluminium + Composite
Couleur	Anthracite
Diamètre	90 mm
Hauteur	52 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

H2EXT1A**H2 PRO EXTREME CSP 5W 600Lm 40° DIM IP65****OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2200-2700-3000K
Température de couleur réglable	480 lm 570 lm

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	5 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	65-75 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5056500411841
----------	---------------