


HBG2N40

GENBAY 2 150W 4000K 19000Lm 110° IP65



Suspension industrielle économique pour un retour sur investissement rapide.

WEB

Efficacité élevée de 135 lm/W.

Kit de détection en option comprenant une boîte de raccordement et un contrepoids ; commande on/off avec temporisation et commutation en fonction de la lumière du jour (8-15 mètres max).

Suspension industrielle ultra-mince et légère pour une manipulation aisée.

Pré-câblé avec 1,0 m de H05RN-F 3x1,0 mm² Ø7 mm.

Peut être suspendue par chaîne de levage, tige de suspension M10 ou câble tendu.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001716
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Gris mat
Diamètre	285 mm
Hauteur	83 mm
Poids net	1,11 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK08
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	En option
Détecteur crépusculaire	En option
Eclairage de secours	Non

HBG2N40

GENBAY 2 150W 4000K 19000Lm 110° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique clair
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux lumineux	19500 lm lm
Efficacité lumineuse lumineuse	130 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	150 W W
Puissance lumineuse	150 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe I inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	En option
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	20
Facteur de puissance λ	0,9

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-30°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5056500422458
----------	---------------