

# HUBA P

- Suspension décorative.
- Eclairage indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir ou blanc (réglable 1.40m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
AIN3KPLBKWH	NOIR MAT - BLANC MAT	ACIER	AC 230V	15W	3000K	1600 Lm	1140 Lm
AIN3KPLBKGD	NOIR MAT - DORÉ	ACIER	AC 230V	15W	3000K	1600 Lm	745 Lm
AIN3KPLWHWH	BLANC MAT	ACIER	AC 230V	15W	3000K	1600 Lm	1140 Lm
AIN3KPLWHGD	BLANC MAT - DORÉ	ACIER	AC 230V	15W	3000K	1600 Lm	745 Lm



NOIR MAT - BLANC MAT

NOIR MAT - DORÉ

BLANC MAT

BLANC MAT - DORÉ



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 750°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.