


HULA C

- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Eclairage direct diffus via l'anneau externe et indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Entrée de câble supérieure ou latérale.

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
AIN3KCLBKWH	NOIR MAT - BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm
AIN3KCLBKGD	NOIR MAT - DORÉ	COMPOSITE	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm
AIN3KCLWHWH	BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm
AIN3KCLWHGD	BLANC MAT - DORÉ	COMPOSITE	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm



NOIR MAT - BLANC MAT

NOIR MAT - DORÉ

BLANC MAT

BLANC MAT - DORÉ



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG0



Testé à 750°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.