



HYB1CONEBPC

HYDRA 14-19-24W IP65



Borne ronde pour éclairage extérieur.

WEB

Diffuseur en polycarbonate.

2200K ou 3000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.

Multi-puissance : 14, 19 ou 24W au choix via un interrupteur dans le luminaire.

Tête interchangeable, fût à commander séparément.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Avec capteur de luminosité (désactivable).

Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 200 Lux.

Adapté aux zones côtières.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000301
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat - Nickel brossé
Diamètre	160 mm
Hauteur	813 mm
Poids net	2,06 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Avec détecteur crépusculaire
Eclairage de secours	Non

HYB1CONEBPC**HYDRA 14-19-24W IP65****OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique clair
Angle de rayonnement	145 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2200-3000K
Température de couleur réglable	1920 (12W) - 2560 (16W) - 3200 (20W) lm 1000 (14W 2200K) - 1150 (14W 3000K) - 1400 (19W 2200K) - 1500 (19W 3000K) - 1700 (24W 2200K) - 1800 (24W 3000K) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

12 - 16 - 20	
14 - 19 - 24	
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	20
Facteur de puissance λ	0,9

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-40°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	5056500412374
----------	---------------