


HYDRA

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- 2200K ou 3000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Multi-puissance : 14, 19 ou 24W au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Tête interchangeable, fût à commander séparément.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Avec capteur de luminosité (désactivable).
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 200 Lux.
- Adapté aux zones côtières.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
HYB1CONEBPC	NOIR MAT - NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	14W 19W 24W	2200-3000K	1920 Lm (3000K) 2560 Lm (3000K) 3200 Lm (3000K)	1150 Lm (3000K) 1500 Lm (3000K) 1800 Lm (3000K)	145°
HYB1CONESPC	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	14W 19W 24W	2200-3000K	1920 Lm (3000K) 2560 Lm (3000K) 3200 Lm (3000K)	1500 Lm (3000K) 1950 Lm (3000K) 2400 Lm (3000K)	155°
HYB1OPALWPC	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	14W 19W 24W	2200-3000K	1920 Lm (3000K) 2560 Lm (3000K) 3200 Lm (3000K)	1200 Lm (3000K) 1550 Lm (3000K) 1900 Lm (3000K)	



NOIR MAT - NOIR



NOIR MAT - ARGENT



NOIR MAT

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
HYXBOLLARD	NOIR MAT	ALUMINIUM	HYDRA FÛT + KIT DE FIXATION	600
HYBXSPILLKIT	NOIR MAT	ALUMINIUM	HYDRA REFLECTEUR 180°	



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG0




Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.