


INDY K3 CSP A

IFLB2NACSP

INDY K3 CSP A 100-150-200W 36500Lm 100x55° IP66



Projecteur pour éclairage extérieur.

WEB

Faisceau asymétrique.

CCT (3000K, 4000K ou 5000K) et puissance (IFLB1: 50, 80 ou 100W; IFLB2: 100, 150 ou 200W) au choix via un interrupteur au bas du luminaire.

Livré avec 1,00m de câble et un presse-étoupe à connexion rapide.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Système d'ouverture rapide du luminaire pour faciliter sa maintenance.

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|------------------|
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L70B10 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium |
| Couleur | Noir |
| Longueur | 482 mm |
| Largeur | 373 mm |
| Hauteur | 69 mm |
| Poids net | 5,1 kg |

PHYSIQUE

| | |
|--------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Angle d'inclinaison | 300° |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

INDY K3 CSP A

IFLB2NACSP

INDY K3 CSP A 100-150-200W 36500Lm 100x55° IP66

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|---|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Verre clair |
| Angle de rayonnement | 100x55 ° |
| Température de couleur | Température de couleur à sélectionner 3000-4000-5000K |
| Température de couleur réglable | |
| | 36500 lm |
| | 29450 lm 28000 lm |
| SDCM (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|---|-------------------------------|
| Puissance source(s) | 200 W W |
| | 100-150-200 |
| Convertisseur inclus | Convertisseur classe I inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 1000mA DC |
| AC/DC | AC 230V - DC 1000mA 200V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Non |
| Type de variation | Non-dimmable |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | 20 |
| Facteur de puissance λ | 0,9 |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en extérieur et intérieur |
| Bornier automatique | Simple |
| Plage de température ambiante | - 40°C ~ +45°C |

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373381095 |
|----------|---------------|