


## KC211R25

KACI R-B 3W 450Lm 3000K 100° IP44



Spot encastré rond.  
 Diffuseur en verre dépoli.  
 Fixation par lamelles.  
 Précâblé 0.50m.  
 Peut être recouvert par un isolant déroulé.  
 Double bornier automatique.  
 Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.

WEB

### GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Aluminium brossé
Diamètre	70 mm
Hauteur	9 mm
Poids net	0,1 kg

### PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## KC211R25

KACI R-B 3W 450Lm 3000K 100° IP44

### OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre mat/satiné
Angle de rayonnement	100 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	450 lm
Flux lumineux luminaire	335 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	111,67 lm/W

### ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	3 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	12V DC
AC/DC	AC 230V - DC 12V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	55 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

### EMBALLAGE

Code EAN	5411373027528
----------	---------------

