


KO91CL

MINI 6 0,12W 6Lm 6000K 90° IP65



Mini encastré de sol rond.
LED blanche (3000K, 6000K) ou bleue (BL).
1.50m de câble fourni.
Convertisseur 12Vdc à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Aluminium
Diamètre	18 mm
Hauteur	29 mm
Poids net	0,05 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

KO91CL

MINI 6 0,12W 6Lm 6000K 90° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	6000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	15 lm
Flux lumineux luminaire	6 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	50 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	0,12 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	12V DC
AC/DC	DC 12V
Fréquence du réseau	Non

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Câblage	Branchemet en parallèle
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	14 mm
Plage de température ambiante	-20°C ~ +35°C

EMBALLAGE

Code EAN

5411373026231