



OU10524

LUXI 190 12W 850Lm 3000K 65° IP54



Applique murale pour éclairage extérieur.
Éclairage «up» ou «down».
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	180 mm
Diamètre	90 mm
Hauteur	133 mm
Poids net	1,34 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU10524

LUXI 190 12W 850Lm 3000K 65° IP54

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	65 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	850 lm
Flux lumineux luminaire	585 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	48,75 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	12 W W
Puissance lumineuse	12 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373030467
----------	---------------