



OU10624

LUXI 290 2x12W 2x850Lm 3000K 65° IP54



Applique murale pour éclairage extérieur.
Éclairage «up&down».
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM | EC002892 |
| Garantie | 3 ans |
| Durée de vie | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur | Anthracite |
| Longueur | 220 mm |
| Diamètre | 90 mm |
| Hauteur | 133 mm |
| Poids net | 1,56 kg |

PHYSIQUE

| | |
|--------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Éclairage de secours | Non |

OU10624

LUXI 290 2x12W 2x850Lm 3000K 65° IP54

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|------------|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Angle de rayonnement | 65 ° |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur réglable | |
| Flux lumineux source | 2x850 lm |
| Flux lumineux luminaire | 1170 lm lm |
| Efficacité lumineuse luminaire | 48,75 lm/W |

ÉLECTRIQUE

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Puissance source(s) | 2x12 W W |
| Puissance luminaire | 24 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| AC/DC | AC 230V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Non |
| Type de variation | Non-dimmable |

INSTALLATION

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en extérieur uniquement |
|-----------------|-------------------------------|

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373030481 |
|----------|---------------|