



OU125

PURE 45 3W 200Lm 4000K 25° IP67



Encastré de sol rond.

Boîtier d'encastrement et 0.50m de câble fournis.

Convertisseur 700mA à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Aluminium
Diamètre	40 mm
Hauteur	90 mm
Poids net	0,23 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU125

PURE 45 3W 200Lm 4000K 25° IP67

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	24 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	200 lm
Flux lumineux luminaire	125 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	41,67 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	3 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	700mA DC
AC/DC	DC 700mA 3V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Câblage	Branchemet en série
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	36 mm

EMBALLAGE

Code EAN

5411373031051

Effectuer un drainage efficace et installer une couche de graviers adaptés pour l'évacuation de l'eau. Les spots ne doivent pas être ins-

talles dans des creux ou renforcements afin qu'aucune eau stagnante

ne puisse rester en contact avec le luminaire (y compris dans le boîtier

d'encastrement). Mettre de la graisse sur les vis. Utiliser un câble

ouple caoutchouc type H05RN-F ou H07RN-F. Utiliser des boîtes de