


OU13524

LUXI 139 3,8W 400Lm 3000K 114° IP54



Applique murale pour éclairage extérieur.
 Diffuseur en polycarbonate opalin.
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	117 mm
Largeur	116 mm
Hauteur	139 mm
Poids net	0,99 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU13524

LUXI 139 3,8W 400Lm 3000K 114° IP54

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	400 lm
Flux lumineux luminaire	315 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	82,89 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	3,8 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373326485
----------	---------------