


OU15024

DANI 2x5W 2x500Lm 3000K IP65



Applique murale pour éclairage extérieur.
 Base apparente avec entrée et sortie de câble.
 Éclairage «up&down».
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|-------------------|
| Classe ETIM | EC002892 |
| Garantie | 3 ans |
| Durée de vie | L80B50 - 50.000h |
| Matière corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur | Anthracite |
| Longueur | 180 mm |
| Largeur | 128 mm |
| Hauteur | 95 mm |
| Poids net | 1,51 kg |

PHYSIQUE

| | |
|--------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

OU15024**DANI 2x5W 2x500Lm 3000K IP65****OPTIQUE**

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Angle de rayonnement | |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur réglable | |
| Flux lumineux source | 2x500 lm |
| Flux lumineux luminaire | 590 lm lm |
| Efficacité lumineuse luminaire | 59 lm/W |

ÉLECTRIQUE

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Puissance source(s) | 2x5 W W |
| Puissance luminaire | 10 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| AC/DC | AC 230V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Non |
| Type de variation | Non-dimmable |

INSTALLATION

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en extérieur uniquement |
|-----------------|-------------------------------|

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373325600 |
|----------|---------------|