


OU154WW05

SLIT R 3W 170Lm 3000K IP65



Encastré mural extérieur rond pour balisage.
Fixation par lamelles.
Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
Convertisseur 700mA à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000481
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	50 mm
Hauteur	100 mm
Poids net	0,22 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU154WW05

SLIT R 3W 170Lm 3000K IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	170 lm
Flux lumineux luminaire	30 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	10 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	3 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	700mA DC
AC/DC	DC 700mA 3V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Câblage	Branchemet en série
Diamètre d'encastrement	45 mm

EMBALLAGE

Code EAN	5411373366115
----------	---------------