


OU16816

TINY R 1W 150Lm 4000K 120° IP67



Encastré de sol rond.
 Diffuseur opalin.
 LED blanche (4000K) ou bleue (BL).
 Carrossable résistance 650kg.
 Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
 Convertisseur 350mA à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	25 mm
Hauteur	40 mm
Poids net	0,07 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Carrossable	650
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU16816

TINY R 1W 150Lm 4000K 120° IP67

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	150 lm
Flux lumineux luminaire	80 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	80 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	1 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	350mA DC
AC/DC	DC 350mA 3V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Câblage	Branchemen en série
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	20 mm

EMBALLAGE

Code EAN	5411373326843
----------	---------------

Effectuer un drainage efficace et installer une couche de graviers de 20-30 cm d'épaisseur adaptés pour l'évacuation de l'eau. Les spots

ne doivent pas être installés dans des creux ou renfoncements afin qu'aucune eau stagnante ne puisse rester en contact avec le luminaire (y compris dans le boîtier d'encastrement). Mettre de la graisse sur les vis. Utiliser un câble souple caoutchouc type H05RN-F ou H07RN-F.