


OU18524

GUNZY S 8W 760Lm 3000K 38° IP55



Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
Base apparente avec entrée et sortie de câble.
Ne nécessite pas de convertisseur.
Non dimmable.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	85 mm
Diamètre	95 mm
Hauteur	34 mm
Poids net	0,514 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	330°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU18524

GUNZY S 8W 760Lm 3000K 38° IP55

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	760 lm
Flux lumineux luminaire	500 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	62,5 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	8 W W
Puissance lumineuse	8 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373330130
----------	---------------