


OU18624

GUNZY 2 S 2x8W 2x760Lm 3000K 38° IP55



Applique murale pour éclairage extérieur.
 Base apparente avec entrée et sortie de câble.
 Ne nécessite pas de convertisseur.
 Non dimmable.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	120 mm
Largeur	80 mm
Diamètre	55 mm
Hauteur	35 mm
Poids net	0,88 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	180°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU18624

GUNZY 2 S 2x8W 2x760Lm 3000K 38° IP55

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x760 lm
Flux lumineux luminaire	925 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	57,81 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x8 W W
Puissance luminaire	16 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373330147
----------	---------------