


OU190WW47

PURE 190 3W 380Lm 3000K IP65



Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
 Boîtier d'encastrement fourni.
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000481
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Acier corten
Longueur	90 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	0,26 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU190WW47

PURE 190 3W 380Lm 3000K IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	380 lm
Flux lumineux luminaire	150 lm
Efficacité lumineuse luminaire	50 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	3 W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
-----------------	---------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373366153
----------	---------------