


OU344WW24

LANTERN 18W 1500Lm 3000K 110° IP54



Applique murale pour éclairage extérieur.  
Diffuseur en polycarbonate opalin.  
Ne nécessite pas de convertisseur.  
Non dimmable.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	110 mm
Largeur	103 mm
Hauteur	250 mm
Poids net	0,99 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU344WW24

LANTERN 18W 1500Lm 3000K 110° IP54

**OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1500 lm
Flux lumineux luminaire	845 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	46,94 lm/W

**ÉLECTRIQUE**

Puissance luminaire	18 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

**INSTALLATION**

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

**EMBALLAGE**

Code EAN	5411373341211
----------	---------------