


## OU363WW24

## CHERA 2x6W 2x680Lm 3000K 90° IP54



Applique murale pour éclairage extérieur.

WEB

Éclairage «up&amp;down».

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Largeur	90 mm
Diamètre	60 mm
Hauteur	260 mm
Poids net	0,69 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Éclairage de secours	Non

OU363WW24

CHERA 2x6W 2x680Lm 3000K 90° IP54

**OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x680 lm
Flux lumineux luminaire	890 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	74,17 lm/W

**ÉLECTRIQUE**

Puissance source(s)	2x6 W W
Puissance luminaire	12 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

**INSTALLATION**

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

**EMBALLAGE**

Code EAN	5411373346117
----------	---------------