

LUXI 175 SENSOR P

OU367NW24

LUXI 175 SENSOR P 9W 1300Lm 4000K IP54



Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
Avec détecteur HF 120°, zone de détection réglable max. 8m.
Diffuseur en polycarbonate opalin.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000301
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	226 mm
Largeur	143 mm
Hauteur	650 mm
Poids net	2,45 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement HF
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

LUXI 175 SENSOR P

OU367NW24

LUXI 175 SENSOR P 9W 1300Lm 4000K IP54

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	105 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1300 lm
Flux lumineux luminaire	785 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	87,22 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	9 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Avec détecteur de mouvement HF
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373346278
----------	---------------

A. Possibilité de régler la distance de détection, 100% = 8M, 75% = 6M, 50% = 4M, 10% = 0,8M

B. Possibilité de régler la durée d'allumage après détection, de 5 sec à 15 min.

C. Possibilité d'ajuster la sensibilité, de 'Disable' (fonctionne après détection peu importe le niveau de lumière ambiante) à 2 LUX.