


OU367WW24

LUXI 175 SENSOR P 9W 1260Lm 3000K IP54



Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.  
Avec détecteur HF 120°, zone de détection réglable max. 8m.  
Diffuseur en polycarbonate opalin.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

**GÉNÉRAL**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC000301         |
| Garantie      | 3 ans            |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Anthracite       |
| Longueur      | 226 mm           |
| Largeur       | 143 mm           |
| Hauteur       | 650 mm           |
| Poids net     | 3,75 kg          |

**PHYSIQUE**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Technologie              | LED intégrée                   |
| Source(s) incluse(s)     | Oui                            |
| Anti-vandalisme          | Non                            |
| Test au fil incandescent | 650°                           |
| Détecteur de mouvement   | Avec détecteur de mouvement HF |
| Détecteur crépusculaire  | Non                            |
| Eclairage de secours     | Non                            |

## OU367WW24

## LUXI 175 SENSOR P 9W 1260Lm 3000K IP54

OPTIQUE

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Emission lumineuse              |                  |
| Distribution lumineuse          |                  |
| Diffuseur                       | Plastique opalin |
| Angle de rayonnement            | 105 °            |
| Température de couleur          | 3000K            |
| Température de couleur réglable |                  |
| Flux lumineux source            | 1260 lm          |
| Flux lumineux luminaire         | 760 lm lm        |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 84,44 lm/W       |

ÉLECTRIQUE

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Puissance luminaire            | 9 W W                          |
| Convertisseur inclus           | Convertisseur inclus           |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz                 |
| AC/DC                          | AC 230V                        |
| Fréquence du réseau            | Avec détecteur de mouvement HF |
| Dimmable                       | Non                            |
| Type de variation              | Non-dimmable                   |

INSTALLATION

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en extérieur uniquement |
|-----------------|-------------------------------|

EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373366221 |
|----------|---------------|

A. Possibilité de régler la distance de détection, 100% = 8M, 75% = 6M, 50% = 4M, 10% = 0,8M

B. Possibilité de régler la durée d'allumage après détection, de 5 sec à 15 min.

C. Possibilité d'ajuster la sensibilité, de 'Disable' (fonctionne après détection peu importe le niveau de lumière ambiante) à 2 LUX.