



OU387WW24

ALMA S 6W 200Lm 3000K 40°/80° IP54



Applique murale pour éclairage extérieur.

Éclairage «up&down».

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	75 mm
Largeur	71 mm
Hauteur	91 mm
Poids net	0,45 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Éclairage de secours	Non

OU387WW24

ALMA S 6W 200Lm 3000K 40°/80° IP54

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	200 lm
Flux lumineux luminaire	135 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	22,5 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373346155
----------	---------------