MINI TIMY






OU395NW31

MINI TIMY 12W 1450Lm 3000-4000K IP66













Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur. 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Avec clé et vis anti-vandale.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Diamètre	260 mm
Hauteur	81 mm
Poids net	0,611 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Anti-vandale
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

INDIGO



MINI TIMY

OU395NW31

MINI TIMY 12W 1450Lm 3000-4000K IP66

OPTIQUE


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000K
Température de couleur réglable	
	1450 lm
	1080 lm
Efficacité lumineuse luminaire	90 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	12 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +35°C



EMBALLAGE

Code EAN 5411373354570