



OU41024

WIDO 3W 220Lm 3000K IP65



Applique ou plafonnier décoratif extérieur.
Effet lumineux linéaire.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
Accessoire pour montage sur surface inclinée fourni.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	155 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	47 mm
Poids net	0,58 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU41024

WIDO 3W 220Lm 3000K IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	220 lm
Flux lumineux luminaire	75 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	25 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	3 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373354747
----------	---------------