


OU450WW24

ELNE 1 6W 400Lm 3000K IP67



Luminaire extérieur pour balisage.

Une fenêtre.

Avec entrée et sortie de câble.

Carrossable résistance 500kg.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC000481
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Anthracite
Diamètre	200 mm
Hauteur	42 mm
Poids net	0,7 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Carrossable	500
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
DéTECTEUR de mouvement	Non
DéTECTEUR crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**OU450WW24****ELNE 1 6W 400Lm 3000K IP67****OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique clair
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	400 lm
Flux lumineux luminaire	290 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	48,33 lm/W

**ÉLECTRIQUE**

Puissance luminaire	6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

**INSTALLATION**

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

**EMBALLAGE**

Code EAN	5411373361288
----------	---------------