



OU451WW24

ELNE 2 2x6W 800Lm 3000K IP67



Luminaire extérieur pour balisage.

Deux fenêtres.

Avec entrée et sortie de câble.

Carrossable résistance 500kg.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000481
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Anthracite
Diamètre	200 mm
Hauteur	42 mm
Poids net	0,68 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Carrossable	500
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
DéTECTEUR de mouvement	Non
DéTECTEUR crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU451WW24**ELNE 2 2x6W 800Lm 3000K IP67****OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique clair
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x400 lm
Flux lumineux luminaire	345 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	28,75 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x6 W W
Puissance luminaire	12 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373361295
----------	---------------