


OU453WW24

ONEO A 15W 1350Lm 3000K IP65



Applique murale pour éclairage extérieur.
Éclairage «down».
Faisceau asymétrique.
Avec entrée et sortie de câble.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	500 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	88 mm
Poids net	2,05 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU453WW24

ONEO A 15W 1350Lm 3000K IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1350 lm
Flux lumineux luminaire	965 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	64,33 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373361363
----------	---------------

