


OU460WW24

UNIS S 14W 1250Lm 3000K 30° IP65



Plafonnier carré pour éclairage extérieur.
Réflecteur basse luminance.
Avec entrée et sortie de câble.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	176 mm
Largeur	176 mm
Hauteur	40 mm
Poids net	0,68 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU460WW24

UNIS S 14W 1250Lm 3000K 30° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	30 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1250 lm
Flux lumineux luminaire	1090 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	77,86 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	14 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373361387
----------	---------------

