



## OU49530

## POLO 2x5W 2x600Lm IP65



Applique murale pour éclairage extérieur.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.  
Eclairage «up&down».  
Avec entrée et sortie de câble.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	175 mm
Largeur	31 mm
Hauteur	90 mm
Poids net	0,72 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	750°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## OU49530

## POLO 2x5W 2x600Lm IP65

OPTIQUE

## Emission lumineuse

## Distribution lumineuse

## Angle de rayonnement

## Température de couleur

Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K

## Température de couleur réglable

2x600 lm

1100 lm 1110 lm

## Efficacité lumineuse luminaire

111 lm/W

## SDCM (McAdam-Ellipse)

SDCM6

ÉLECTRIQUE

## Puissance source(s)

2x5 W W

## Puissance luminaire

10 W W

## Convertisseur inclus

Convertisseur inclus

## Courant/tension d'alimentation

230V AC - 50Hz

## AC/DC

AC 230V

## Fréquence du réseau

Non

## Dimmable

Non

## Type de variation

Non-dimmable

INSTALLATION

## Lieu de montage

Usage en extérieur et intérieur

## Plage de température ambiante

-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

## Code EAN

5411373366276

