


OU514WW05

COSTE 2 8W 910Lm 3000K 40° IP54



Applique murale extérieure pour balisage.

Avec entrée et sortie de câble.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000481
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	215 mm
Largeur	215 mm
Hauteur	36 mm
Poids net	0,75 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## OU514WW05

## COSTE 2 8W 910Lm 3000K 40° IP54

OPTIQUE




Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	910 lm
Flux lumineux luminaire	295 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	36,88 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	8 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373368898
----------	---------------