


## OU52005

## BARKO 5,7W 590Lm 110° IP65



Applique murale décorative pour éclairage intérieur ou extérieur.  
Éclairage indirect.  
2700K, 3000K, ou 4000K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Garantie      | 5 ans            |
| Durée de vie  | L80B20 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Noir mat         |
| Longueur      | 425 mm           |
| Largeur       | 44 mm            |
| Hauteur       | 43 mm            |
| Poids net     | 0,55 kg          |

## PHYSIQUE

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Technologie             | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)    | Oui          |
| Détecteur de mouvement  | Non          |
| Détecteur crépusculaire | Non          |
| Eclairage de secours    | Non          |

## OU52005

## BARKO 5,7W 590Lm 110° IP65

OPTIQUE

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                       |
| Distribution lumineuse          |                                                       |
| Diffuseur                       | Plastique opalin                                      |
| Angle de rayonnement            | 110 °                                                 |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| Température de couleur réglable |                                                       |
|                                 | 590 lm                                                |
|                                 | 385 lm 435 lm                                         |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 76,32 lm/W                                            |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 28                                    |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3                                                 |

ÉLECTRIQUE

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Puissance source(s)                               | 4,1 W W              |
| Puissance lumineuse                               | 5,7 W W              |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz       |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 300mA DC             |
| Fréquence du réseau                               | Non                  |
| Dimmable                                          | Non                  |
| Type de variation                                 | Non-dimmable         |

INSTALLATION

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en extérieur et intérieur |
| Bornier automatique           | Simple                          |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +40°C                   |

EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373380623 |
|----------|---------------|