

OU52130

BARKO 7W 820Lm 110° IP65



Applique murale décorative pour éclairage intérieur ou extérieur.
Éclairage indirect.
2700K, 3000K, ou 4000K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	600 mm
Largeur	44 mm
Hauteur	43 mm
Poids net	0,75 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU52130

BARKO 7W 820Lm 110° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	820 lm
	490 lm 530 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	75,71 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 28
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	5,3 W W
Puissance lumineuse	7 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Simple
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373380654
----------	---------------