

OU528SW05

FLORIA 2 6,3W 2700K 450Lm 120° IP65



Luminaire sur piquet décoratif pour éclairage extérieur.

Tête inclinable et interchangeable.

Hauteurs de tige disponibles : 415, 615 ou 915mm.

Câble 2m et piquet à enterrer inclus.

Non dimmable.

Convertisseur 24VDC à commander séparément.

Le convertisseur peut être déporté jusqu'à 40m.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Largeur	15 mm
Diamètre	120 mm
Hauteur	667 mm
Poids net	0,67 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	100°
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK06
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

FLORIA 2

OU528SW05

FLORIA 2 6,3W 2700K 450Lm 120° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique clair
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	680 lm
Flux lumineux luminaire	450 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	71,43 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	5,8 W W
Puissance lumineuse	6,3 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	DC 24V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373381491
----------	---------------