

FLORIA 2

OU529WW05

FLORIA 2 6,3W 3000K 490Lm 120° IP65



Luminaire sur piquet décoratif pour éclairage extérieur.
Tête inclinable et interchangeable.
Hauteurs de tige disponibles : 415, 615 ou 915mm.
Câble 2m et piquet à enterrer inclus.
Non dimmable.
Convertisseur 24VDC à commander séparément.
Le convertisseur peut être déporté jusqu'à 40m.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Largeur	15 mm
Diamètre	120 mm
Hauteur	967 mm
Poids net	0,74 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	100°
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK06
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

FICHE TECHNIQUE

EXTÉRIEUR
SPOTS SUR PIQUETS

FLORIA 2



OU529WW05

FLORIA 2 6,3W 3000K 490Lm 120° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique clair
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	720 lm
Flux lumineux luminaire	490 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	77,78 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	5,8 W W
Puissance lumineuse	6,3 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	DC 24V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373381521
----------	---------------