

OU531WW05

FLORIA 3 4,8W 3000K 260Lm 120° IP65



Luminaire sur piquet décoratif pour éclairage extérieur.
Tête inclinable et interchangeable.
Hauteurs de tige disponibles : 415, 615 ou 915mm.
Câble 2m et piquet à enterrer inclus.
Non dimmable.
Convertisseur 24VDC à commander séparément.
Le convertisseur peut être déporté jusqu'à 40m.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	190 mm
Largeur	61 mm
Diamètre	80 mm
Hauteur	786 mm
Poids net	0,63 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK03
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

FLORIA 3

OU531WW05

FLORIA 3 4,8W 3000K 260Lm 120° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	510 lm
Flux lumineux luminaire	260 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	54,17 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	4,4 W W
Puissance lumineuse	4,8 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	DC 24V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373381569
----------	---------------