



PT05/2A/3K/A

SPOTTY 2 W 11,5W 3000K 2x600Lm 30° IP65



Applique murale pour éclairage extérieur.

WEB

Éclairage «up & down».

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	83 mm
Largeur	95 mm
Diamètre	40 mm
Hauteur	172 mm
Poids net	0,574 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non

PT05/2A/3K/A

SPOTTY 2 W 11,5W 3000K 2x600Lm 30° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	30 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x600 lm
Flux lumineux luminaire	800 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	69,57 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 24
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x3,5 W W
Puissance luminaire	11,5 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	500mA DC
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	70
Facteur de puissance λ	0,8

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Double
Plage de température ambiante	-20°C ~+45°C

EMBALLAGE

Code EAN	8058052319580
----------	---------------