



PT05/M/3K/A

SPOTTY 3 W 6W 3000K 600Lm 30° IP65



Applique murale orientable pour éclairage extérieur.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	83 mm
Largeur	95 mm
Diamètre	40 mm
Hauteur	150 mm
Poids net	0,52 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	330°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non

PT05/M/3K/A

SPOTTY 3 W 6W 3000K 600Lm 30° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	30 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	600 lm
Flux lumineux luminaire	400 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	66,67 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 26
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	3,5 W W
Puissance luminaire	6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	500mA DC
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	70
Facteur de puissance λ	0,8

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Double
Plage de température ambiante	-20°C ~+45°C

EMBALLAGE

Code EAN	8058052319627
----------	---------------