


PT090/02/M/3K/A

SPOTTY 2 P 11,5W 3000K 2x600Lm 30° IP66



Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.

WEB

Hauteur de tige réglable : 30, 60 ou 90cm.

Piquet à enterrer ou base de fixation et kit d'ancre à commander séparément.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000301
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat - Noir
Longueur	120 mm
Largeur	30 mm
Diamètre	40 mm
Hauteur	900 mm
Poids net	1,236 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	320°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non

PT090/02/M/3K/A

SPOTTY 2 P 11,5W 3000K 2x600Lm 30° IP66

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	30 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2x600 lm
Flux lumineux luminaire	800 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	69,57 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x3,5 W W
Puissance luminaire	11,5 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	500mA DC
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	70
Facteur de puissance λ	0,8

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-20°C ~+45°C

EMBALLAGE

Code EAN	8058052319702
----------	---------------