



PURE 380

PU637WW

PURE 380 7W 540Lm 3000K 40° IP67



Encastré de sol rond.  
Carrossable résistance 1200kg.  
Boîtier d'encastrement et 0.50m de câble fournis.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	105 mm
Hauteur	135 mm
Poids net	0,7 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Carrossable	1200
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## PU637WW

## PURE 380 7W 540Lm 3000K 40° IP67

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	30 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	760 lm
Flux lumineux luminaire	530 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	75,71 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	7 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	75 mm

EMBALLAGE

Code EAN	5411373028679
----------	---------------

Effectuer un drainage efficace et installer une couche de graviers de 20-30 cm d'épaisseur adaptés pour l'évacuation de l'eau. Les spots

ne doivent pas être installées dans des creux ou renforcements afin qu'aucune eau stagnante ne puisse rester en contact avec le luminaire (y compris dans le boîtier d'encastrement). Mettre de la graisse sur les vis. Utiliser un câble souple caoutchouc type H05RN-F ou H07RN-F.