


RETI 2 RX

- Downlight semi-encastré rond orientable.
 - Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre de haute qualité.
 - Fixation par ressorts.
 - Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO561WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 450mA 36V	18W	3000K	1620 Lm	1490 Lm
DO561WW31	NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	AC 230V	DC 450mA 36V	18W	3000K	1620 Lm	1490 Lm
DO561WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 450mA 36V	18W	3000K	1620 Lm	1490 Lm



NOIR MAT



NOIR MAT - BRONZE SATINÉ



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (95mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (40mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Faisceau 80°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >95.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.

450
mA


A connecter à une alimentation Led en courant constant de 450mA DC.

5


Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.