


SL040A

SL040AFWW

SL040A 7W 3000K 38° IP65



Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
Avec visière basse luminance.
Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 6mm) et piquet à enterrer inclus.
Convertisseur 700mA à commander séparément.
Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000301
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir
Diamètre	57 mm
Hauteur	473 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SL040AFWW

SL040A 7W 3000K 38° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux luminaire	413 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	59 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	7 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	700mA DC
AC/DC	DC 700mA 9V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5060173119539
----------	---------------