



SL220BZ30MF

SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620Lm 40° IP65



Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
Version inox 316 pour les zones côtières.
Câble H05RN-F 3m (diamètre 7mm) et piquet à enterrer inclus.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
Boîte de connexion étanche à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000301
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Bronze
Diamètre	62,5 mm
Hauteur	440 mm
Poids net	0,81 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SL220BZ30MF

SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620Lm 40° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	620 lm
Flux lumineux luminaire	520 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	91,23 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	5,7 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	700mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 700mA 8V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun

EMBALLAGE

Code EAN	5411373375346
----------	---------------