

SL230BWB30

SL230 MAINS 11,4W 3000K 40° IP65



Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
 Version inox 316 pour les zones côtières.
 Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 7mm) et piquet à enterrer inclus.
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
 Boîte de connexion étanche à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000301
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir
Longueur	160 mm
Largeur	62,5 mm
Hauteur	845 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	330°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SL230BWB30

SL230 MAINS 11,4W 3000K 40° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux luminaire	1040 lm
Efficacité lumineuse luminaire	91,23 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	11,4 W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5055351531203
----------	---------------