


SLIM

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
 - Diffuseur en verre satiné.
 - 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
 - 2.40m de câble fourni.
 - Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
 - Compatible avec variateur fin de phase.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
SM030R/2A/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	14W	2700-3000-4000K	1820 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	300
SM060R/2A/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	14W	2700-3000-4000K	1820 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	600



ANTHRACITE



ANTHRACITE

ACCESSOIRES

DESCRIPTION

OU48405 CONNECTEUR 2PIN IP68



OU48505 CONNECTEUR 3PIN IP68



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.



Garantie 5 ans.



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.