


## SOLIP66N4K

## SOLIS IP65 40W 5400Lm 4000K 110°



Dalle LED 600x600mm.

WEB

Diffuseur en polypropylène.

Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.

Convertisseur non dimmable déporté fourni.

Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.

Kit d'éclairage de secours en option.

## GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc
Longueur	600 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	32 mm

## PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
DéTECTEUR de mouvement	Non
DéTECTEUR crépusculaire	Non
Eclairage de secours	En option

## SOLIP66N4K

## SOLIS IP65 40W 5400Lm 4000K 110°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique mat/satiné
Angle de rayonnement	110 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	5400 lm
Flux lumineux luminaire	4500 lm
Efficacité lumineuse luminaire	112,5 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 22
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM4

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	40 W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	750mA DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Longueur d'encastrement	600 mm
Largeur d'encastrement	600 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5056500404966
----------	---------------