


SOLP66X4K

SOLIS PRO 28W 5400Lm 4000K 90° IP44



Dalle LED 600x600mm.

WEB

Diffuseur PS à structure prismatique.

Connecteur rapide et filin de sécurité inclus.

Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.

Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V à commander séparément.

Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.

Kit d'éclairage de secours en option.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc
Longueur	600 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	32 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	850°
DéTECTEUR de mouvement	Non
DéTECTEUR crépusculaire	Non
Eclairage de secours	En option

SOLP66X4K

SOLIS PRO 28W 5400Lm 4000K 90° IP44

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique prismatique
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	5400 lm
Flux lumineux luminaire	4480 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	160 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM4

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	28 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	775mA DC
AC/DC	DC 775mA
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Longueur d'encastrement	600 mm
Largeur d'encastrement	600 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-30°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5056500402320
----------	---------------