


ST132SWW

ST132 9,6W/m L:5m 24VDC 2700-6000K



Bandeau LED blanc dynamique (SMD 2216).
Rouleau 5m.
Précâblé en début et fin de bandeau.
Autocollant.
Sécable toutes les 12 LEDs, 50mm.
Convertisseur et contrôleur à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	8 mm
Hauteur	1 mm
Poids net	0,1 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
-------------	--------------

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS
BANDEAUX

ST132

INDIGO

LIGHTING

 indigo.lighting
 /Indigo.luminaire
 Indigo Lighting
 @indigolighting

ST132SWW

ST132 9,6W/m L:5m 24VDC 2700-6000K

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur Blanc dynamique 2700-6000K

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation 24V DC

AC/DC DC 24V

Fréquence du réseau

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en intérieur uniquement

EMBALLAGE

Code EAN 5411373344274

